



ミカゲ



ミカゲ



ライトブラウン


規格寸法図・価格

名称	基本型(A・B)(※)	コーナー型(左右兼用)	笠木	
ストーンセレクト				
	規格寸法(L×H×W)(mm)	400×200×300	400×200×200	150/200×90×330
	ブロック重量	30.0 kg/個	29.0 kg/個	11.0 kg/個
	碎石充填後壁重量	約 45.0 kg	約 33.0 kg	—
	使用個数	12.5 個/m ²	—	5.8 個/m
	圧縮・曲げ強さ	20(N/mm)以上	20(N/mm)以上	3.5(N/mm)以上
	吸水率	9(%)以下	9(%)以下	9(%)以下
	空洞部体積	約 0.009m ³ /個(約 0.113m ³ /m ²)	約 0.002m ³ /個(約 0.010m ³ /m ²)	—
	本体価格(税別)	1,400 円/個	1,400 円/個	650 円/個

※基本型A・Bは等量ずつ1梱包にされています。ランダムに積んでご使用ください。

付属品

■ 結合クリップの基本性状



名称	結合クリップ
参考質量	14.2 g
曲げ強さ	302 Mpa
原材料	F R P (ガラス繊維強化樹脂)
使用量	基本型ストーンセレクト1個につき2個
製造元	ICD corporation

関連商品

■ ジオグリッドの規格と性能



名称	コスモグリッド CG-80
目合	25 mm × 25 mm
幅	2.0 m
ロール長	50.0 m
製品基準強度	78 kN/m
原材料	ポリエステル繊維
製造元	大高産業株式会社
価格(税別)	1,600 円/m ²

■ コンクリート用接着剤

笠木部やコーナー部の接着には、コンクリート用接着剤を使用します。コンクリート用接着剤の推奨品についてはお問い合わせください。